

FINNMIRROR – VALOLIPPA

Mallit ilman pistorasiaa GVLDK50, GVLDK55, GVLDK60, GVLDK85, GVLDK90, GVLDK120

Pistorasialliset mallit GVLDP60, GVLDP90, GVLDP120

Tämä ohje sopii kaikkiin edellämainittuihin FINNMIRROR – valolippoihin. Pistorasialla varustettuihin valolippoihin on pakkauksessa lisäksi erillinen asennusohje.

Valolipassa käytetty muuntaja on suojaeristetty, oikosulunkestävä, matalajännitteisiin halogeenivalaisimiin tarkoitettu, CE ja VDE–tyyppihyväksytty 12 voltin elektroninen muuntaja. Kaikki valaisimet on tehtaalla tarkastettu valaisinstandardin SFS-EN 60598-1 mukaisesti.

Valolippa on suojausluokaltaan **IP34**.

ASENNUS

Valolippa kiinnitetään peilikaapin päälle pakkauksessa mukana tulevilla ruuveilla.

SÄHKÖKYTKENTÄ

Huom ! Valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain ammattitaitoinen, asennusvaltuudet omaava sähköasentaja. Valaisin on tarkoitettu kytkettäväksi vikavirtasuojattuun piiriin.

Valolipan sisäinen johdotus on valmiiksi asennettu. Valaisimen päällä on roiskevesisuojaattu liitäntäkotelo, missä on läpivientikumi syöttökaapelia varten. Kotelossa ovat elektroninen muuntaja ja pistorasiallisessa mallissa myös kytkentärima. 230 voltin jännite tuodaan ilman pistorasiaa oleville malleille suoraan kytkentäkotelossa olevan muuntajan liittimiin, maadoitusjohdin taitetaan muuntajan vedonpoistimen ulkopuolelle. Pistorasialla varustetuissa valaisimissa vaihe-, nolla- ja maadoitusjohtimet kytketään vastaavilla merkinnöillä oleviin kytkentäriman liittimiin. Pistorasian maadoitus on mitattava ennen lopullista käyttöä. Kytkennän jälkeen ruuvaa suojakansi kiinni ja tarkista, että läpivientitiiviste on kunnolla paikallaan. **Pistorasia on tarkoitettu max. 10A virralle.**

LAMPUN VAIHTO

Oikeantyyppinen varalamppu on **12 V 10 W, G4** –kannalla varustettu halogeenilamppu.

Huom ! Kytke valaisin jännitteettömäksi ennen lampun vaihtoa !

Irroita valaisimen suojalasi kehyksineen pyörittämällä sitä vastapäivään noin 1/8 kierrosta. Vedä vanha lamppu irti pitimestään suoraan, ei kiertämällä. Paina uusi lamppu paikalleen. Älä kosketa uuden lampun lasia paljain sormin, vaan käytä välissä paperia tai lampun mukana yleensä tulevaa muovikalvoa suojana. Asenna suojalasi kehyksineen paikalleen.

VAROITUS ! Halogeenivalaisimien suojaetäisyys on 15 cm! Mitään palavaa materiaalia ei saa asettaa tämän lähemmäksi valaisimia! Esimerkiksi pyyheliinan sijoittaminen kaapinoven päälle on ehdottomasti kielletty.

Kaapinovia ei saa jättää pitkäksi aikaa aukiasennossa suoraan valaisimen kohdalle!

FINNMIRROR OY
Peilitie 15
38200 Sastamala
puh. 03 51161
fax 03 5116222
finnmirror@finnmirror.fi

090408